







#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •Компактный и легкий активный линейный массив с питанием
- ·Высокоэффективный усилитель класса D с SMPS
- •Сеть с двойным напряжением для использования в любой точке мира
- ·Простая конфигурация системы благодаря DAScontrolTM ·Высокопроизводительный 24-битный DSP с ЖК-экраном
- · Обработка FIR для постоянного фазового отклика
- · FSSTMFast Set Splay такелаж для быстрого развертывания

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Церкви
- •Театры, зрительные залы и центры исполнительских искусств
- •Клубы с живой музыкой
- •Корпоративные мероприятия
- •Прокат

ОПИСАНИЕ EVENT-28A — это усовершенствованный симметричный, компактный двухполосный активный линейный массив. Эта система, разработанная для обеспечения выдающейся производительности и простоты использования, имеет стильный и портативный корпус из полипропилена, который одновременно удобен в использовании и очень долговечен. Благодаря широкому ассортименту аксессуаров EVENT-28A идеально подходит для проката и установки в малых и средних залах, которым требуется превосходное качество звука. Эта система объединяет два 8-дюймовых динамика и один компрессионный драйвер М-60 в прочном, но легкомполимерном корпусе. 8-дюймовые динамики, оснащенные неодимовыми магнитами для снижения веса, обеспечивают эффективную проекцию звука и превосходный низкочастотный отклик. Симметричная V-образная конфигурация конусных преобразователей обеспечивает стабильное горизонтальное раскрытие в 100° при частоте до 200 Гц. Компрессионный драйвер М-60 по-прежнему связан с усовершенствованной конструкцией волновода, которая контролирует вертикальную дисперсию и обеспечивает точную связь между устройствами в вертикальных массивах. EVENT-28A оснащен двухканальным усилителем класса D и имеет пиковую мощность 1300 Вт. Задняя панель усилителя оснащена высококачественными разъемами Neutrik® XLR и powerCON. Используя интерфейс DAScontrol™, пользователи могут быстро выбирать предустановки в зависимости от количества модулей в массиве. Встроенный DSP использует 24-битный процессор высокого класса для управления функциями кроссовера, эквалайзера, задержки и лимитера. Благодаря технологии FIR-фильтрации EVENT-28A поддерживает постоянную фазовую характеристику, что даёт прозрачный звук и исключительную четкость, что улучшает общее впечатление от прослушивания. Установка и развертывание массивов EVENT-28A упрощается благодаря инновационной системе крепления Fast Set Splay (FSS™), которая позволяет быстро выбирать угол наклона при штабелировании на тележках. Такелажное оборудование из нержавеющей стали поддерживает подвесные группы до 16 единиц, регулируемые с шагом 1 градус от 0 до 10 градусов. EVENT-28A идеально сочетается с подвесным сабвуфером EVENT-118A, обеспечивая надежное усиление низких частот. При весе 20 кг EVENT-28A обеспечивает превосходный баланс между размером, производительностью и портативностью, что делает его идеальным решением для широкого спектра применений.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Технические характеристики


Частотный диапазон (-10 dB)	70 Hz - 20kHz
Горизонтальная дисперсия (-6 dB)	100°
Вертикальная дисперсия	Зависит от угла
Максимальное звуковое давление на 1 m	133 dB
Электронные компоненты и коннекторы	
Номинальная мощность усилителя (continuous)	650 W
Номинальная мощность усилителя (peak)	1300 W
Номинальная мощность усилителя НЧ (continuous)	500 W
Номинальная мощность усилителя НЧ (peak)	1000 W
Номинальная мощность усилителя ВЧ (continuous)	150 W
Номинальная мощность усилителя ВЧ (peak)	300 W
Тип входа	Балансный
Входной импеданс	20 kohms
Входная чувствительность	6.2 V (+18 dBu)
Вход аудио сигнала	1 x Female XLR
Аудио разъём последовательного соединения	1 x Male XLR
Рекомендованный процессор обработки сигнала	INTEGRAL-M26X
АС Выходной коннектор	powerCON NAC3MPB
Потребление тока 230 V / 115 V	1.2 A / 2.4 A



### Корпус

Материал корпуса	Полипропилен
Конструкция корпуса	Трапецевидный
Подвес	Индивидуальная система подвеса
Цвет	Чёрный
Размеры ( B x Ш x Г )	280 x 635 x 525 мм
Вес нетто	20,0 кг
Компоненты	
ВЧ динамик	M-60

### РАЗМЕРЫ





## Аксессуары и запасные части

Модель	
EVENT-28A	
Запасные части	
M-60	Компрессионный драйвер
PIN-8	Пин
GM-M60N	Диафрагма
Аксессуары	
TRD-6	Инсталляция
AX-EV28	Подвес
TRD-7	Инсталляция
TRPD-S2-PAK	Инсталляция
SC-05	Электроника
SC-1	Электроника
SC-10	Электроника
AXC-ZT	Инсталляция
JP-EV28	Подвес
AXS-EV28	Инсталляция
PWCONLINK-09	Электроника
PL-EV28S	Транспортировка

